



FOGOSUR ECO 2024 S.L.
 C/ A, Nave 19 Pol. Ind.
 Sabiote
 23410 Sabiote (Jaen)
 España



25

MODELO: DEVA

UNE-EN 16510-1:2023

UNE-EN 16510-2-1:2023

APARATO DE CALEFACCION LOCAL DE COMBUSTIBLE SOLIDO

Sistema intermitente

Tipo de combustible	Leña
Potencia nominal/parcial	12 / 6 kW
Rendimiento nominal/parcial	90 / 88 %
Rendimiento estacional	81
Índice de eficiencia energética	122
Emisión CO (al 13% o ₂) nominal/parcial	565 / 1226 mg/m ³
Emisión NO _x (al 13% o ₂) nominal /parcial	6 / 7 mg/m ³
Emisión OGC (al 13% o ₂) nominal/parcial	35 / 87 mg/m ³
Emisión PM (al 13% o ₂) nominal/parcial	17 / 23 mg/m ³
Tiro mínimo nominal / parcial	12 / 7 Pa
Distancia mínima seguridad trasera	900 mm
Distancia mínima seguridad lateral	1000 mm
Distancia mínima seguridad frontal	1200 mm
Distancia mínima seguridad suelo	200 mm
Temperatura humos nominal/parcial	157 / 141 °C
Flujo masico nominal/parcial	8,1 / 5,6 g/s
Diámetro salida de humos	150 mm
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	570 x 475 x 805 mm
Masa	85 kg
Carga máxima soportada	2 kg

LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

UTILICE SOLO COMBUSTIBLES RECOMENDADOS