



FOGOSUR ECO 2024 S.L.
C/ A, Nave 19 Pol. Ind.
Sabiote
23410 Sabiote (Jaen)
España



25

MODELO: LARA

UNE-EN 16510-1:2023

UNE-EN 16510-2-1:2023

APARATO DE CALEFACCION LOCAL DE COMBUSTIBLE SOLIDO

Sistema intermitente

Tipo de combustible	Leña
Potencia nominal/parcial	13,4 / 6,3 kW
Rendimiento nominal/parcial	88 / 79 %
Rendimiento estacional	79
Índice de eficiencia energética	119
Emisión CO (al 13% o₂) nominal/parcial	570 / 1216 mg/m ³
Emisión NO_x (al 13% o₂) nominal /parcial	11 / 15 mg/m ³
Emisión OGC (al 13% o₂) nominal/parcial	33 / 61 mg/m ³
Emisión PM (al 13% o₂) nominal/parcial	15 / 19 mg/m ³
Tiro mínimo nominal / parcial	12 / 6 Pa
Distancia mínima seguridad trasera	900 mm
Distancia mínima seguridad lateral	1000 mm
Distancia mínima seguridad frontal	1600 mm
Distancia mínima seguridad suelo	200 mm
Temperatura humos nominal/parcial	203 / 205 °C
Flujo masico nominal/parcial	8,7 / 7,9 g/s
Diámetro salida de humos	150 mm
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	700 x 480 x 760 mm
Masa	100 kg
Carga máxima soportada	2,5 kg

LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

UTILICE SOLO COMBUSTIBLES RECOMENDADOS